



ΣΙΛΙΚΟΝΗ MAPESIL AC N.188 BISCUIT MAPEI

Κωδικός: **2305010208**

Το Mapesil AC είναι ένα σφραγιστικό σιλικόνης οξικού πολυμερισμού, κατάλληλο για σφραγίσεις γυαλιού, κεραμικών πλακιδίων και ανοδιωμένου αλουμινίου, από την Mapei. Αφού προηγηθεί αστάρωμα με το αστάρι βελτιωτικό πρόσφυσης Primer FD, το Mapesil AC μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε σκυρόδεμα, ξύλο, μέταλλο, βαμμένες επιφάνειες, πλαστικό, καουτσούκ, κ.λπ

Κωδικός Mapei: **4818842PL**
Χρώμα: **188 Biscuit**



Χαρακτηριστικά:

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή: θιξοτροπική πάστα

Πυκνότητα: 1,03

Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (%): 100

EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή

Συσκευασία:

φύσιγγες 310 ml.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (στους +23°C και 50% Σ.Υ.)

Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +50°C

Ταχύτητα εξώθησης από στόμιο 3,5 mm υπό πίεση 0,5

N/mm²: 120 g/λεπτό Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής

μεμβράνης: 10 λεπτά

Συρρίκνωση κατά του βουλκανισμού (%): 3,5

Ταχύτητα βουλκανισμού (mm): 4 mm σε 1 ημέρα - 10

mm σε 7 ημέρες Εφαρμογή: πιστόλι εξώθησης.

Κατανάλωση: 3,1 m για γκρι φύσιγγα 300 ml (κορδόνι διατομής 10x10 mm).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μετακίνηση λειτουργίας: 25%

Μέτρο ελαστικότητας με επιμήκυνση 100%: 0,35N/mm²

Σκληρότητα Shore A: 20

Χρόνος εργασιμότητας: 10 λεπτά

Χρώματα: Διαφανές και 40 χρώματα

EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή

Εφαρμογή: Πιστόλι εξώθησης

Κατανάλωση: 3,1m για κάθε φύσιγγα 310ml (κορδόνι διατομής 10x10 mm)

Συσκευασία: Φύσιγγες 310 ml